



Nuancier




+ Nuancier RAL hors-standard en option



Gamme Signature



Plein



Battant



Prix intermédiaire



Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Lignes fluides et épurées.
Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.
Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal et vertical).
Lame large 170 x 18 (horizontal et vertical).
Lame brise-vent 150 x 25 (horizontal et vertical).

Dimensions :

Min H 900 x L 1600 mm pour toutes lames.
Max H 2000 x L 4050 mm (5000 si crapaudine inclus) pour lames 255 et 170.
Max H 2000 x L 4250 mm pour lames brise-vent.

Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.
Montant 110 x 70.
Traverse 100 x 40.
Oreille de gond profilée.

Sécurité :

Vis et système anti-soulèvement.
Joint anti pince-doigts.

Accessoires fournis :

Gonds à visser 2 points avec cache ou à sceller réglables inox disposition type A.
Serrure avec barillet finition Oxyloc 5 clés.
Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.
Sabot arrêt central pour portail.
Arrêt à bascule pour portail uniquement.
Pivot crapaudine suivant dimension.
Visserie de pose en inox incluse.
Réhausse de sabot.

Options :

Numéro de rue.
Bâton de maréchal.

Motorisation :

V418 - BA 392 - E770 - Axovia - MI24
Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Poteaux :

150 M avec embase.
150 et 200 M avec scellement.

Types de pose :

A - C - H - D - F - G

Personnalisation

Décors alu anodisé



Hygie



Estacade
(uniquement disponible
sur Origin 255)